

VESTEL

eCHARGER EVC02 SERIE

Home Basic



- ▶ Intelligente Mobilitätslösung
- ▶ Höchste Qualität
- ▶ Außergewöhnliches Design
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ DC Fehlerstromerkennung (optionales Modell)



▶ **Stilfrage:** Eine Ladestation hat viele Vorteile gegenüber den neu auf den Markt gekommenen Ladeadaptern - nicht nur optisch. Wir bieten Ihnen in der Einstiegsklasse 3,7 kW (1-phasig / 1x 16 A) die Auswahl zwischen einer Lösung mit Ladebuchse oder der Variante mit fest integriertem 4m Ladekabel. Damit müssen Sie Ihr mobiles Ladekabel nicht jeden Abend aus dem Auto holen. Ihre Vestel Ladestation ist sofort betriebsbereit und alles ist hinterher an seinem gewohnten Platz. Damit sollte die Stilfrage geklärt sein. Es gibt kein schöneres Laden in Ihrer Garage.

POSITIONIERUNG UND EIGENSCHAFTEN:

eCharger von Vestel sind weit mehr als simple Ladegeräte – sie sind Ihr Schlüssel zur Welt der eMobilität. Sie garantieren Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Komfort dank ihres durchdachten, hochflexiblen Produktkonzeptes. Das robuste Aluminiumgehäuse sichert die Langlebigkeit und das ausgezeichnete Design lässt den eCharger zum Blickfang für Nachbarn und Gäste werden. Auch bei unseren Einstiegsmodellen mit 3,7 kW Ladeleistung und wahlweise mit oder ohne fest installiertem Ladekabel müssen Sie auf solche Merkmale nicht verzichten. Diese Produkte sind ebenfalls für den Einsatz im Außenbereich geeignet, was in dieser Klasse nicht selbstverständlich ist (IP54 Schutzklasse).

- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Hohe Sicherheit durch IK10 Stoßfestigkeitsgrad
- ▶ IP54 Schutzklasse
- ▶ IEC 61851 Sicherheitsklasse 1
- ▶ IEC 62196 Anschluss für Elektroautos
- ▶ CE-Zertifizierung

Technische Spezifikation:

	EVC02-AC3	EVC02-AC3-T2P	EVC02-AC3-T2P-6
Bestellnummer	10113780	10115014	10122802
Leistung	3,7 kW		
Spannung	230 V AC, 1-phasig		
Stromstärke	1x 16 A		
Anschlussstyp	Buchse TYPE 2 EU	5m Ladekabel TYPE 2 EU montiert	5m Ladekabel TYPE 2 EU montiert
DC Fehlerstromerkennung (6mA)	nein	nein	integriert
Gewicht	10,7 kg	13,7 kg (mit Kabel)	13,7 kg (mit Kabel)
Abmessungen (HxBxT) mm	647 x 180 x 184		
IP - Schutzklasse	IP54		
IK - Stoßfestigkeitsgrad	IK 10		

Betriebsbedingungen:

Temperaturbereich	-30°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95%
Einsatzhöhe	bis 2.000 m

Weitere Varianten von 3,7 kW bis 22 kW auf Anfrage. Lieferbare Optionen aus unserem Baukasten: RFID, Wi-Fi, GSM 3G mit OCPP 1.6 Protokoll für Anbindung von Back End Softwarelösungen.

Abmessungen und Optionen:

Stand EVC02 Dual Mount

Bestellnummer: 10116499

